



TOTAL RUBIA XT

道達爾紅運 XT

用途

- 高性能重負荷柴油引擎機油
- 適用於任何季節下，對工作條件異常嚴苛的所有渦輪增壓或自然吸氣式柴油引擎
- 特別適合於潤滑符合 EURO 2 渦輪增壓柴油引擎
- 特別適用於要求延長換油週期的情況(按照各廠家規定的不同，最長的換油週期可達 30000 公里)
- 適用於要求使用 API CG-4 等級的各種工程機械引擎

規格

國際規格

- API CG-4/CF-4/SJ
- AECA E2/B3/A3

性能等級

- DAIMLER CHRYSLER MB page 228.1
- MAN 271
- CUMMINS 20071/20076
- VOLVO VDS
- MTU Type 1
- MACK EO-L
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C-4
- KOMATSU

優點

傑出的技術表現

- 多級黏度，高黏度指數，作業時有優異的黏度穩定性
- 優異的清淨分散特性(抑制油煙使黏度增大)
- 優異的抗磨損特性及抗腐蝕性能

技術指標

代表數據	單位	測試方法	SAE 等級	
			15W-40	20w-50
密度(15°C)	kg/m ³	ASTM D1298	883	891
運動黏度 (100°C)	mm ² /s	ASTM D445	15.84	19.03
運動黏度 (40°C)	mm ² /s	ASTM D445	118.9	172.5
黏度指數	-	ASTM D2270	141	125
閃火點(COC)	°C	ASTM D 92	230	246
流動點	°C	ASTM D97	-27	-24

註：上述技術資料為目前產品檢測結果的平均值。由於可能受生產中有限誤差的影響，本公司保留修改資料的權利。