

S 系列

桌上型滅菌消毒鍋



| 型號 | HY-230S | HY-260S I | HY-260S II | HY-300S I | HY-300S II |
|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 主鍋容量(CM) (直徑 x 深度) | 23X41 | 26X41 | 26X46 | 30X50 | 30X61 |
| 內容積(公升) | 17.0 | 21.8 | 24.4 | 35.3 | 43.0 |
| 外部尺寸(CM) (LxWxH) | 49x49x40 | 49x49x40 | 54x52x40 | 61x57x48 | 72x57x48 |
| 電壓 110V/電流 | 15A/20A | | | 無 | |
| 電壓 220V/電流 | 15A/20A | | | 20A | |
| 加熱器 | 1500W/2000W | | | | |
| 滅菌溫度 | 121°C~135°C | | | | |
| 滅菌壓力 | 2.1kg/m ² 以下 | | | | |
| 滅菌時間 | 依使用者需求自行設定(說明書內附建議值) | | | | |
| 乾燥時間 | 依使用者需求自行設定(說明書內附建議值) | | | | |
| 鍋體材質 | 不鏽鋼 SUS#304，鍋內拋光處理 | | | | |
| 外殼處理 | 不鏽鋼 SUS#304，機殼表面採耐高溫烤漆處理 | | | | |

全自動行程，加溫、滅菌、自動迴水、乾燥全自動操作、滅菌完成後警鈴示警並斷電。

自動微排控制器

儲水箱

不鏽鋼滅菌盒(尺寸配合滅菌鍋內鍋)

安全裝置:

1. 雙重壓力調節閥:可調節鍋內壓力，超壓時自動排氣洩壓。
2. 過熱保護裝置:當鍋內溫度過高時自動切斷電源。
3. 無水自動斷路電子裝置

三隆檢驗儀器有限公司

Tel: 886-2-7708-6789 Fax: 886-2-7708-6799

E-mail:server@aron.com.tw

<http://www.aron.com.tw>

4F., No.185, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi City, Taipei County 221, Taiwan (R.O.C.)