

祥 固 有 限 公 司

電話:03-3664199 傳真:03-3672891

震撞指示器(SHOCKSTICKER)

為什麼你的貨物運送過程需要震撞指示器(SHOCKSTICKER)?

依據美國包裝協會的研究,貨物從起運地到目的地的過程中平均會有 7-14 次震動,其中會有 1%的貨物受到不同程度的影響,也就是你的貨物在運送過程中,產品損壞機率可能高達 7-14 次之多。

使用震撞指示器(SHOCKSTICKER)可使你的貨物在運送過程中達到監控作用,減少運送途中發生貨物之損傷,當管狀指示器由白色變為紅色時,表示貨物可能已經受到摔落或撞擊,請開箱檢查貨物是否有損傷。

震撞指示器(SHOCKSTICKER)根據啓動 g 值(靈敏度)可分為五種型號 25g(黃色),37g(紫色),50g(紅色),75g(橘色),100g(綠色)。



25g(黃色)



37g(紫色)



50g(紅色)



75g(橘色)



100g(綠色)

震撞指示器(SHOCKSTICKER)選用參考表如下：

重量(Kg) \ 裝箱體積(m3)	0.001-0.03	0.03-0.15	0.15-0.45	0.45-1.5	1.5 以上
0-5Kg	100g(綠色)	100g(綠色)	75g(橘色)	75g(橘色)	50g(紅色)
5-12Kg	100g(綠色)	75g(橘色)	75g(橘色)	50g(紅色)	50g(紅色)
12-25Kg	75g(橘色)	75g(橘色)	50g(紅色)	50g(紅色)	37g(紫色)
25-50Kg	75g(橘色)	50g(紅色)	50g(紅色)	37g(紫色)	37g(紫色)
50-115Kg	50g(紅色)	50g(紅色)	37g(紫色)	37g(紫色)	25g(黃色)
115-450Kg	50g(紅色)	37g(紫色)	37g(紫色)	25g(黃色)	25g(黃色)
450Kg 以上	---	37g(紫色)	25g(黃色)	25g(黃色)	25g(黃色)
震撞指示器啓動高度(M)					
指示器 g 值顏色	25g(黃色)	37g(紫色)	50g(紅色)	75g(橘色)	100g(綠色)
45Kg 以下	---	0.3-0.48m	0.3-0.6m	0.6-0.91m	0.91m 以上
45Kg 以上	0.15-0.3m	0.2-0.4m	0.3-0.48m	---	---

傾斜指示器(TILTSTICKER)

傾斜指示器(TILTSTICKER)用於貨物運送時不容許貨物有任何傾斜或顛倒時使用,防止貨物因傾斜或顛倒造成貨物損壞,當指示器圓型不銹鋼片因傾斜或顛倒而變成紅色時,請開箱檢查貨物是否有損傷.

傾斜指示器(TILTSTICKER)主要用於大型傢俱、重型機械、電腦、電池、影印機、頭重腳輕的設備、網路資訊系統、電子通訊設備、醫療設備、大型玻璃製品等等，在運輸過程中對存放位置及放置方向有嚴格要求的貨品。

